

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1

A 使用条件	0
--------------	---

5 技术要求	3
--------------	---

7 检验规则	6
--------------	---

8 标志、包装、贮存	7
------------------	---

1. 范围

1 范围

本标准规定了... 适用范围... 本标准适用于... 本标准不适用于...

b) 加湿用水

4.4 试验负载条件

6.2 测试条件

6.2.1 测试条件应满足 4.1.1.2 和 4.2 的要求

6.2.2 测试在六种条件下进行

6.2.2.2 在工作空间中心点的相对湿度等速移动到规定值并稳定2 L 在20 min 中 每隔1 min 测试所

1

1

6.2.2 在工作空间中心点的相对湿度等速移动到规定值并稳定2 L 在20 min 中 每隔1 min 测试所

式中：

V_A, \dots, V_M ——测量点的风速，单位为米每秒(m/s)；

n ——测量点的数量。

(资料性附录)

R₂ 温度偏差的测量不确定度评定如下



g) 不确定度报告

ΔT_{max} ΔT_{min} (D.5)

例如：上偏差 $\Delta T_{\text{max}} = (1.0 \pm 0.3)^\circ\text{C}, k=2$ ；

下偏差 $\Delta T_{\text{min}} = (-1.5 \pm 0.2)^\circ\text{C}, k=2$ 。

h) 如用温度偏差的测量不确定度为具十温度偏差值的 1/2~1/10 时 测量不确定度可忽略不计